

Znaczniki języka HTML wykorzystywane przy tworzeniu tabel

Dodatkowe atrybuty znaczników <table> i <td>, pozwalające określić sposób wyświetlania tabeli	
Nazwa atrybutu	Funkcja
Znacznik <table>	
align="wyrównanie"	Określa położenie tabeli względem strony. Możliwe wartości: <i>left</i> , <i>right</i> , <i>center</i> .
width="szerokość"	Określa szerokość tabeli. Szerokość może być określona w pikselach lub procentowo (względem szerokości strony).
border="grubość"	Określa grubość (w pikselach) obramowania tabeli i komórek tabeli. Jeżeli atrybut nie zostanie użyty lub będzie miał wartość 0, linie nie będą wyświetlane.
cellspacing="odstęp"	Określa odstęp (w pikselach) pomiędzy komórkami tabeli.
cellpadding="odstęp"	Określa odstęp (w pikselach) pomiędzy krawędziami komórek tabeli a zawartością komórek.
Znacznik <td>	
align="wyrównanie"	Określa położenie zawartości komórki względem komórki. Możliwe wartości: <i>left</i> , <i>right</i> , <i>center</i> , <i>justify</i> .
width="szerokość"	Określa szerokość komórki. Szerokość może być określona w pikselach lub procentowo (względem szerokości tabeli). Raz określona szerokość komórki obowiązuje dla kolejnych wierszy.
height="wysokość"	Określa wysokość komórki. Wysokość może być określona w pikselach lub procentowo (względem wysokości oryginalnej zawartości komórki).
colspan="liczba_komórek"	Powoduje połączenie komórki z komórkami po prawej stronie komórki; <i>liczba_komórek</i> określa całkowitą liczbę połączonych komórek.
rowspan="liczba_komórek"	Powoduje połączenie komórki z komórkami umieszczonymi poniżej komórki; <i>liczba_komórek</i> określa całkowitą liczbę połączonych komórek.