

Znaczniki języka HTML wykorzystywane przy tworzeniu tabel

Dodatkowe atrybuty znaczników <table> i <td>, pozwalające określić sposób wyświetlania tabeli	
Nazwa atrybutu	Funkcja
Znacznik <table>	
<code>align="wyrównanie"</code>	Określa położenie tabeli względem strony. Możliwe wartości: <i>left</i> , <i>right</i> , <i>center</i> .
<code>width="szerokość"</code>	Określa szerokość tabeli. Szerokość może być określona w pikselach lub procentowo (względem szerokości strony).
<code>border="grubość"</code>	Określa grubość (w pikselach) obramowania tabeli i komórek tabeli. Jeżeli atrybut nie zostanie użyty lub będzie miał wartość 0, linie nie będą wyświetlane.
<code>cellspacing="odstęp"</code>	Określa odstęp (w pikselach) pomiędzy komórkami tabeli.
<code>cellpadding="odstęp"</code>	Określa odstęp (w pikselach) pomiędzy krawędziami komórek tabeli a zawartością komórek.
Znacznik <td>	
<code>align="wyrównanie"</code>	Określa położenie zawartości komórki względem komórki. Możliwe wartości: <i>left</i> , <i>right</i> , <i>center</i> , <i>justify</i> .
<code>width="szerokość"</code>	Określa szerokość komórki. Szerokość może być określona w pikselach lub procentowo (względem szerokości tabeli). Raz określona szerokość komórki obowiązuje dla kolejnych wierszy.
<code>height="wysokość"</code>	Określa wysokość komórki. Wysokość może być określona w pikselach lub procentowo (względem wysokości oryginalnej zawartości komórki).
<code>colspan="liczba_komórek"</code>	Powoduje połączenie komórki z komórkami po prawej stronie komórki; <i>liczba_komórek</i> określa całkowitą liczbę połączonych komórek.
<code>rowspan="liczba_komórek"</code>	Powoduje połączenie komórki z komórkami umieszczonymi poniżej komórki; <i>liczba_komórek</i> określa całkowitą liczbę połączonych komórek.